

Väggmonterad golvmodell – WiFi inbyggd

Ljudnivån är på 20 dBA, tystare än en viskning.
WiFi ingår som standard

- **NYHET** DCS ready (Daikin Cloud Service)
- Avancerad luftrening i toppklass – Flash Streamer** bryter ner allergener såsom pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter
- Driftläget Heat Boost gör så att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period för att måltemperaturen ska uppnås snabbare
- Driftläget Heat+ sänker luftflödet och höjer utblåsttemperaturen till 55°C. Efter 30 minuter återgår maskinen till den tidigare inställningen



FVXTM-B



5 års garanti ingår. 16 års trygghet med tecknad försäkring. Gäller konsumentmarknaden och garantiregistrerad produkt.

R-32



Artikelnr	Benämning	Pris/st
SE.1113	Köldmedierör 1/4"-3/8"	2 730
SE.1160	Väggkonsol m. gummifötter	610
SE.3333	Markstativ flexyfold	1 200
SE.3334	Markstativ 400 mm	840
DHH25A	Värmekabel 2,5 m för dräneringsslang	1 470

För fler tillbehör se s. 156 - s. 159

- Silverallergenfilter - Fångar upp allergener som bl.a. pollen för att säkerställa en stadig ren luftström
- Elanslutning samt styrning av extern värmekabel



FVXTM-A

Effektivitetsdata				FVXTM + RXTM	Perfera golv XTH 30
					30B + 30A
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1,20/3,00/4,40	
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1,20/3,20/6,20	
Effektförbrukning	Kyla/Värme	Nom.	kW	0,69/0,72	
Rumskyla	Klass för energieffektivitet			A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00	
	SEER			7,50	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	140
Rumsuppvärmning (genomsnittsklimat)	Klass för energieffektivitet			A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,00	
	SCOP/A			4,75	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	884
Rumsuppvärmning (kallt klimat)	Klass för energieffektivitet			A	
	Kapacitet	Pdesignh	kW	4,38	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	2.483
	SCOP/C			3,70	
Nominell verkningsgrad	EER			4,35	
	COP			4,45	
	Årlig energiförbrukning			kWh	345
	Energimärkningsdirektivet Kyla/Värme			A/A	
Inomhusenhet				FVXTM	30B
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	600x750x238
Vikt	Enhet			kg	17
Luftfilter	Typ				Löstagbar/tvättbar
Fläkt	Luftflödeshastighet	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min	4,0/4,8/6,7/9,0
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min	4,0/5,3/6,8/9,4
Ljudeffektsnivå	Kyla/Värme			dBA	53,0/53,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA	20,0/25,0/32,0/39,0
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA	19,0/25,0/32,0/39,0
Kontrollsystem	Trådlös fjärrkontroll				ARC466A90
	Trådsansluten fjärrkontroll				BRC073A1
Utomhusenhet				RXTM	30A
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	605x930x376
Vikt	Enhet			kg	42
Ljudeffektsnivå	Kyla/Värme			dBA	60/60
Ljudtrycksnivå	Kyla/Värme	Nom.		dBA	48/49
Driftsområde	Kyla	Omgivning Min.~Max.		°CTT	-10~46
	Värme	Omgivning Min.~Max.		°CVT	-30~18
Köldmedium	Typ/GWP				R-32/ 675
	Mängd			kg/TCO2Eq	0,97/0,655
Röranslutningar	Vätska/Gas	Y.D.	mm	6,35/ 9,50	
	Rörledningslängd UE - IE		Max.	m	20
	Extra köldmediemängd			kg/m	0,02 (för rördragnig över 10 m)
	Nivåskillnad IE - UE		Max.	m	15
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	1~/50/220-240
Ström - 50 Hz	Rek. avsäkring			A	13
Lager					Lagervara
Pris inomhusdel					16 300
Pris utomhusdel					17 600
Pris inomhusdel + utomhusdel					33 900

Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20 °CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | Se separata ritningar för driftsområde | Se separata ritningar för elektriska data | Kylning: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m | Värme: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5 m | Innehåller fluoriderade växthusgaser

För värmepumpar och luftkonditionering tillkommer en återvinningsavgift för elkretsen. Läs mer på sidan 143