

Väggmodell - WiFi inbyggd

Extra stark väggmonterad värmepump med
öppen spis-logik

- **NYHET** DCS ready (Daikin Cloud services)
- **NYHET** Väderkompensationslogik - maskinen kompenserar måltemperaturen när utomhustemperaturen sjunker och bibehåller ett komfortabelt inomhusklimat utan temperaturfall
- Öppen spis-logik: När du eldar i din öppna spis stängs de flesta luftvärmepumpar av när rummet uppnått den önskade temperaturen. Med Daikins nya dynamiska öppen spis-logik stänger luftvärmepumpen av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. Det betyder att den varma luften sprider sig och ger en jämnare värme i huset. När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn automatiskt
- Heat Boost gör att måltemperaturen uppnås upp till 14% snabbare
- Med Perfera XTH kan temperaturen i huset justeras i steg om 0,5°C
- Inbyggd WiFi



R-32

upp till
A+++

INBYGGD

FTXTM-A

Artikelnr	Benämning	Pris/st
1840489	Fotokatalytiskt titanapatitfilter	210
SE.1113	Köldmedierör 1/4"-3/8"	2 730
SE.1160	Väggkonsol m. gummifötter	610
SE.3333	Markstativ flexyfold	1 200
SE.3334	Markstativ 400 mm	840
DHH25A	Värmekabel 2,5 m för dräneringsslang	1 470
För fler tillbehör se s. 156 - s. 159		

Tillbehör

- Avancerad luftrening i toppklass – Flash Streamer*
- 3D flödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att sprida luften optimalt i huset.
- Förändrar fläktlogik vid manuellt vald fläkthastighet
- Elanslutning samt styrning av extern värmekabel



FTXTM-A

Effektivitetsdata				FTXTM-A + RXTM-A		Perfera XTH 30		Perfera XTH 40	
						30A + 30A		40A + 40A	
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.			kW		1,2/3,00/4,6		1,20/4,00/5,20	
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW		0,80/3,20/7,4		0,90/4,00/8,80	
Effektförbrukning	Kyla	Nom.		kW		0,58		0,85	
	Värme	Nom.		kW		0,60		0,73	
Kyla	Energiklass					A+++			
	Kapacitet	Pdesign		kW		3,00		4,00	
	SEER					8,65		8,95	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a		121		156	
Värme (Medelklimat)	Energiklass					A+++			
	Kapacitet	Pdesign		kW		3,00		4,00	
	SCOP/A					5,35		5,50	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a		785		967	
Värme (Kallt klimat)	Energiklass					A+			
	Kapacitet	Pdesign		kW		4,38		5,55	
	Årlig energiförbrukning			kWh/a		2,176		2,639	
	SCOP/C					4,23		4,42	
Nominell verkningsgrad	EER					5,13		4,71	
	COP					5,30		5,51	
	Årlig energiförbrukning			kWh		292		425	
Inomhusenhet				FTXTM		30A		40A	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup		mm		298x804x252		298x997x292	
Vikt				kg		12		15	
Luftfilter	Typ					Saranet + titanapatit			
Fläkt	Luftflödes-	Kyla	Tyst/Låg/Medium/Hög	m³/min	4,8/5,6/8,1/13,2		4,8/5,6/9,2/15,1		
	hastighet	Värme	Tyst/Låg/Medium/Hög		4,7/5,6/7,7/11,7		5,1/6,0/10,0/17,0		
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA		60			
	Värme			dBA		60			
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst/Låg /Medium/Hög		dBA		21/25/33/45		20/24/32/46	
	Värme	Tyst/Låg /Medium/Hög		dBA		19/22/31/43		19/22/31/46	
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll					ARC466A83			
	Trådbunden fjärrkontroll					BRC073A1 (tillbehör)			
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning			Hz/V		1~/50/230			
Utomhusenhet				RXTM		30A		40A	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup		mm		605x930x376			
Vikt				kg		42			
Ljudeffektsnivå	Kyla			dBA		60			
	Värme			dBA		60			
Ljudtrycksnivå	Kyla	Nom.		dBA		48			
	Värme	Nom.		dBA		49			
Driftområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CDB		-10~46			
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CWB		-30~24			
Köldmedium	Typ					R-32			
	GWP					675			
Röranlutningar	Fyllning			kg/TCO2Eq		0,97/0,655			
	Vätska			tum		1/4"			
	Gas			tum		3/8"			
	Rörlängd UE - IE			Max.		m		20	
	Förfyllad för					m		10	
	Extra fyllnadsmängd					g/m		20	
	Nivåskillnad IE - UE			Max.		m		15	
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning			Hz/V		1~/50/230			
Ström	Rek. avsäkring			A		13		13-16	
Lager						Lagervara			
Pris inomhusdel						13 700		14 700	
Pris utomhusdel						17 600		20 100	
Pris inomhusdel + utomhusdel						31 300		34 800	

*Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.

För värmepumpar och luftkonditionering tillkommer en återvinningsavgift för elkretsen. Läs mer på sidan 143