

Väggmodell - WiFi medföljer



R-32

upp till
A++

INBYGGD

FTXTP-A

Nya Comfora XTH har mycket låg bygghöjd därför passar den perfekt ovanför dörren i hallen

- **NYHET** DCS ready (Daikin Cloud services)
- Daikin Comfora XTH har extra låg bygghöjd, endast 286 mm
- Fläkthastigheten är optimerad för placering ovan dörr i en hall. Comfora XTH har extra lång kastlängd, vilket innebär att luften tränger in ordentligt i huset och ger önskad temperatur
- Den användarvänliga fjärrkontrollen har direktvalsknappar för värme, kyla, fläkt, avfuktning och autodrift
- Energieffektivitet A++ i värmedrift
- 3D flödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.
- Silverfilter - Fångar upp allergener som bl.a. pollen för att säkerställa en stadig ren luftström
- Elanslutning samt styrning av extern värmekabel

Artikelnr	Benämning	Pris/st
1840489	Fotokatalytiskt titanapatitfilter	210
SE.1113	Köldmedierör 1/4"-3/8"	2 730
SE.1160	Väggkonsol m. gummifötter	610
SE.3333	Markstativ flexyfold	1 200
SE.3334	Markstativ 400 mm	840
DHH25A	Värmekabel 2,5 m för dräneringsslang	1 470

För fler tillbehör se s. 156 - s. 159



FTXTP-A

Effektivitetsdata				FTXTP + RXTP		Comfora XTH 25		Comfora XTH 35	
						25A + 25A		35A + 35A	
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1,00/2,50/4,10		1,00/3,50/4,50		
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.			kW	1,20/3,20/6,20		1,20/4,00/6,70		
Effektförbrukning	Kyla/Värme	Nom.	kW	0,51/0,65		0,74/0,88			
Kyla	Energiklass					A+++			
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,50		3,50			
	SEER			8,55		8,55			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	102		143		
Värme (Medelklimat)	Energiklass					A++			
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,50		3,00			
	SCOP/A			4,95		4,85			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	707		866		
Värme (Kallt klimat)	Energiklass					A			
	Kapacitet	Pdesignh	kW	3,65		4,38			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a	1,937		2,426		
	SCOP/C			3,96		3,79			
Nominell verkningsgrad	EER			4,88		4,71			
	COP			4,95		4,55			
	Årlig energiförbrukning			kWh	256		372		
Inomhusenhet				FTXTP		25A		35A	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup		mm	286x770x225				
Vikt				kg	9,0				
Luftfilter		Typ				Saranet + titanapatit			
Fläkt	Luftflödes-	Kyla	Tyst/Låg/Medium/Hög	m³/min	3,7/5,0/7,9/11,0		3,7/5,0/7,9/11,0		
	hastighet	Värme	Tyst/Låg/Medium/Hög	m³/min	4,4/5,5/9,0/10,5		4,4/5,5/9,0/10,5		
Ljudeffektsnivå		Kyla/Värme		dBA	58/58				
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst/Låg /Medium/Hög		dBA	21/26/35/43				
	Värme	Tyst/Låg /Medium/Hög		dBA	21/26/35/43				
Styrsystem	Infraröd fjärrkontroll					ARC480A78			
	Trådbunden fjärrkontroll					BRC073A1 (tillbehör)			
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning			Hz/V	1~/50/230				
Utomhusenhet				RXTP		25A		35A	
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup		mm	605x930x376				
Vikt				kg	42				
Ljudeffektsnivå		Kyla/Värme		dBA	60/60				
Ljudtrycksnivå		Kyla/Värme Nom.		dBA	48/49				
Driftområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CDB	-10~-46				
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CWB	-30~-24				
Köldmedium	Typ					R-32			
	GWP					675			
	Fyllning			kg/TCO2Eq	0,97/0,655				
Röranslutningar	Vätska/Gas			tum	1/4" / 3/8"				
	Rörlängd UE - IE			Max.	m	20			
	Förfyllnad för				m	10			
	Extra fyllnadsmängd				g/m	20			
	Nivåskillnad IE - UE			Max.	m	15			
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning/ Rek. avsäkring			Hz/V/A	1~/50/230/13				
Lager						Lagervara			
Pris inomhusdel				9 900		10 500			
Pris utomhusdel				15 300		16 100			
Pris inomhusdel + utomhusdel				25 200		26 600			

För värmepumpar och luftkonditionering tillkommer en återvinningsavgift för elkretsen. Läs mer på sidan 143