

Väggmodell – WiFi inbyggd

Design när den är som bäst med överlägsen verkningsgrad och komfort

- **NYHET** DSC ready (Daikin Cloud Services)
- Öppen spis-logik: När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig när rummet uppnått önskad temperatur. Emura XTH 30 stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och ger en jämnare värme i huset.
- Årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++
- Stilren värmepump i vitt (AW) eller svart (AB)
- Wifi-kontroll ingår – styr inomhusvärmen via app. Lokalt nätverk krävs
- Viskande tyst. Ljudtrycksnivån går ner till 19 dBA
- Röststyrning via Amazon Alexa eller Google Assistant för styrning av temperaturpunkt, driftläge, fläkthastighet etc. (lokalt nätverk krävs)
- Coanda-effekten optimerar luftflödet. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribution i rummet
- Den intelligenta termiska sensorn fastställer aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett



FTXTJ-AB

FTXTJ-AW

R-32

upp till
A+++

INBYGGD

Tillbehör	Artikelnr	Benämning	Pris/st
	1840489	Fotokatalytiskt titanpatfilter	210
	SE.1113	Köldmedierör 1/4"-3/8"	2 730
	SE.1160	Väggkonsol m. gummifötter	610
	SE.3333	Markstativ flexyfold	1 200
	SE.3334	Markstativ 400 mm	840
	DHH25A	Värmekabel 2,5 m för dräneringsslang	1 470
För fler tillbehör se s. 156 - s. 159			

luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det

- Daikins Flash Streamer luftreningsteknik förbättrar luftkvaliteten inomhus
- Elanslutning samt styrning av extern värmekabel

ARC488A4K
B (svart) / W (vit)

FTXTJ-AB



FTXTJ-AW

Effektivitetsdata				FTXTJ + RXTJ		Emura XTH 30			
				30AW + 30A		30AB + 30A			
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.		kW			1,20/3,00/4,60			
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW			0,80/3,20/7,10			
Effektförbrukning	Kyla/Värme	Nom.	kW			0,62/0,64			
Rumskyla	Klass för energieffektivitet					A+++			
	Kapacitet	Pdesign	kW			3,00			
	SEER					8,75			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a			120		
Rumsuppvärmning (genomsnittsklimat)	Klass för energieffektivitet					A+++			
	Kapacitet	Pdesign	kW			3,00			
	SCOP/A					5,17			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a			812		
Rumsuppvärmning (kallt klimat)	Klass för energieffektivitet					A+			
	Kapacitet	Pdesignh	kW			4,38			
	Årlig energiförbrukning			kWh/a			2.248		
	SCOP/C					4,09			
Nominell verkningsgrad	EER					4,89			
	COP					5,01			
	Årlig energiförbrukning			kWh			307		
	Energimärkningsdirektivet Kyla/Värme					A/A			
Inomhusenhet				FTXTJ		30AW		30AB	
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm			300x900x212		
Vikt	Enhet			kg			11,5		
Luftfilter	Typ						Löstagbar/tvättbar		
Fläkt	Luftflödeshastighet	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min			4,9/5,9/8,8/12,1		
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m³/min			4,5/6,5/7,8/12,3		
Ljudeffektsnivå	Kyla/värme			dBA			60 /60		
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA			20/25/38/43		
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA			19/24/31/41		
Kontrollsystem	Trådlös fjärrkontroll					ARC488A4W / ARC488A4K			
	Trådsluten fjärrkontroll					BRC073A1			
Utomhusenhet				RXTJ		30A			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm			605x930x376		
Vikt	Enhet			kg			42		
Ljudeffektsnivå	Kyla/Värme			dBA			60/60		
Ljudtrycksnivå	Kyla/värme	Nom.		dBA			48/49		
Driftsområde	Kyla/värme	Omgivning Min.~Max.		°CTT/°CVT			-10~-46/ -30~-18		
Köldmedium	Typ/GWP						R-32/675		
	Mängd			kg/TCO2Eq			0,97/0,65		
Röranslutningar	Vätska	Y.D.		mm			6,35		
	Gas	Y.D.		mm			9,50		
	Rörledningslängd		UE - IE	Max.	m			20	
	Extra köldmediemängd			kg/m			0,02 (för rördragning över 10 m)		
	Nivåskillnad IE - UE			Max.	m			15	
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V			1~/50/220-240		
Ström - 50 Hz	Rek avsäkring			A			13 (max 16)		
Lager							Lagervara		
Pris inomhusdel					14 900				15 500
Pris utomhusdel					19 100				19 100
Pris inomhusdel + utomhusdel					34 000				34 600

Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20 °CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. | Se separata ritningar för driftsområde | Se separata ritningar för elektriska data | Innehåller fluoriderade växthusgasar

För värmepumpar och luftkonditionering tillkommer en återvinningsavgift för elkretsen. Läs mer på sidan 143